RangeG

NÁVOD K POUŽITÍ

MICRO

ZVÝŠENÁ MONTÁŽ KOLIMÁTORU

- Aimpoint Micro footprint
- Lišta Picatinny
- Integrovaná záložní mířidla

Výrobce pro značku RangeG:
neoPATRON s.r.o.

neo PATRON

RangeG / CZE

MICRO

Zvýšená montáž kolimátoru

Mechanická montáž s integrovanými záložními mířidly pro kolimátory s rozhraním Aimpoint Micro.



UCHYCENÍ NA LIŠTU PICATINNY

35 in-lb

Montáž krok za krokem

01 Určení a kompatibilita

RangeG MICRO je určena pro montáž kompatibilního kolimátoru s rozhraním Aimpoint Micro na odpovídající lištu Picatinny. Nepoužívejte s nekompatibilním montážním rozhraním.

02 Příprava a montáž

Před montáží zbraň vybijte, vyjměte zásobník (je-li jím vybavena), ověřte prázdnou nábojovou komoru a střelivo odložte mimo pracovní prostor. Montáž musí být provedena odborně.

1. Ověřte kompatibilitu a nepoškozenost dílů. Závity před montáží očistěte a odmastěte.
2. Použijte odpovídající bit nebo imbus a momentový šroubovák. Dotahujte postupně a tam, kde je to vhodné, křížem.
3. Uchycení montáže na lištu Picatinny dotáhněte na 35 in-lb. Tento moment dodržte.
4. Šrouby kolimátoru dotahujte podle pokynů výrobce konkrétního kolimátoru. Přiložené šrouby jsou doplňkové příslušenství.
5. Doporučuje se tekutá závlačka (například Loctite 243 – modrý) pro odpovídající závitové spoje.

03 Kontrola po montáži

Pokud si nejste jistí správnou montáží, překontrolujte celý postup od začátku znovu. Pokud pochybnosti přetrvávají, kontaktujte výrobce: info@neopatron.cz.

04 Průběžná kontrola

Před každým započetím střelby proveďte vizuální kontrolu pevnosti montáže. Po prvních 100 ranách překontrolujte dotažení. Po pádu zbraně proveďte celkovou kontrolu montáže a kolimátoru.

Péče a bezpečné použití

05 Bezpečnost

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ – 4 200 J

Nepoužívejte montáž na zbraních se střelivem o úsťové energii vyšší než 4 200 J, ani po úpravách zbraně. Hodnota vychází z interní zkoušky pěti ran za konkrétních podmínek a není univerzální zárukou bezpečnosti všech sestav.

Dodržujte stanovené utahovací momenty; jejich překročení může poškodit závity a způsobit uvolnění montáže. Výrobek neupravujte ani nepoužívejte k jinému účelu.

06 Poškození nebo pochybnosti

Jakkoli poškozenou montáž ihned vyřaďte z používání a demontujte, aby nedošlo ke zranění. Při uvolnění, posunu nebo pochybnostech o bezpečnosti přerušte používání. Použití mimo určený rozsah může způsobit úraz a ovlivnit posouzení záruky.

07 Údržba a uchování návodu

Montáž udržujte čistou a pravidelně kontrolujte její stav. Doporučujeme uchovat návod po celou dobu používání. Země výroby: Čína. Šarže (LOT) je laserově vyznačena na výrobku.

08 Identifikace

Značka: RangeG | Model: MICRO | Určení: zvýšená montáž kolimátoru s integrovanými záložními mířidly.

VÝROBCE

neoPATRON s.r.o.

info@neopatron.cz

www.neopatron.cz

DOVOZCE

neoPATRON s.r.o.

info@neopatron.cz

www.neopatron.cz